

FSBM-1 系列医疗脚踏开关(IPx8)

特性:

- 锌合金底座
- 紧凑型设计
- 符合人体工程的低剖面设计
- 易清理
- 高机械稳定性
- 轻操作力的软按钮设置
- 符合IEC60601-1和YY1057标准
- USB款可选

技术指标

操作频率	60 次/分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ(初值)
额定电流/电压	10A 1/2HP 125/250VAC
耐压值	1000VAC 带电体之间持续1分钟 2500VAC 非带电体之间持续1分钟
寿命	机械寿命: 1×10 ⁶ 次 电气寿命: 5×10 ⁵ 次
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)
防护等级	IPX8

选型指南:


FSBM-1	G -	10	-	T	-	8	F -	20/4S	-	(S)
	保护罩			触点形式		电线长度		其他电线插头信息 例如: 20/4S代表20AWGx4 屏蔽线		
	空白: 无保护罩			空白: SPDT			空白: 米			空白: 大底座
	G: 带保护罩			T: DPDT (2NO/2NC)			F: 英尺			(S): 小底座

安装尺寸:

FSBM-1-10-2-20/2S-(S) (2米20号2芯屏蔽线接常开, 屏蔽线接地, 电线外径4.8mm)

FSBM-1-10-T-2-22/5S-(S) (2米22号5芯屏蔽线接常开, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

FSBM-1-10-T-2-20/4S-(S) (2米20号4芯屏蔽线接常开, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)



FSBM-1-10-2-20/2S (2米20号2芯屏蔽线接常开, 屏蔽线接地, 电线外径4.8mm)

FSBM-1-10-T-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接常开, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

FSBM-1-10-T-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接常开, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)

