

SQA 系列齿轮式凸轮限位开关

特点

- 为紧凑型起重机设计的高精度齿轮
- 凸轮调节位于外壳的固定位置
- 4.1-16,000 可用转数
- 各种外壳和触点配置可选
- 模块化设计具可扩展性
- 多圈编码器直接驱动

应用

- 起重机和紧凑型起重机
- 风力涡轮机中的变桨和偏航驱动器


规格

操作速度	0.01mm to 1m/sec
操作频率	机械: 120 ops/min; 电气: 60 ops/min
工作寿命	机械: 10,000,000 (次) 电气: 500,000 (次) (在额定电流下的最少次数)
额定电流电压	11A 1/2HP 125/250VAC
工作温度	-40~+85°C
耐压值	同端子间 1,000 VAC, 50/60 Hz 1 分钟 端子对地或对无载金属间 2,500 VAC, 50/60 Hz 1 分钟
绝缘电阻	>100MΩ @500VDC
触点电阻	<25MΩ (初值)
防护等级	IP40

选型指南:

SQA	4	-	1285	E	-	A
	开关数目		齿轮比	选项		凸轮上的齿轮
	4: 4 VC 微动开关		496	空白		空白: 无齿轮
	6: 6 VC 微动开关		1285	E: 带编码器		A: 塑料齿轮 10T
			2124	P: 带电位器		

图片:



尺寸:

